

Produktbezeichnung: **SOLID2K**

XD 5200

Beschreibung

Solid2k ist ein Härter für Parkettlacke auf Wasserbasis der Produktlinie Solid.

Ausführungen

XD 5200 Solid 2k

Anwendungsbereiche

Als zweite Komponente der wasserbasierten Lacke der Produktlinie Solid für Innen- wie Außenbereiche geeignet.

Besondere Eigenschaften

Formulierung auf der Basis nicht vergilbender, aliphatischer Isocyanatharze, die eine chemische Reaktion mit den Lackharzen auslöst, wodurch die Eigenschaften der Abriebfestigkeit bei Trittbelastung sowie die Widerstandsfähigkeit gegen chemisch-physikalische Einflüsse der behandelten Oberfläche beachtlich verbessert werden.

Auftragsverfahren

Siehe die einzelnen Datenblätter der spezifischen Produkte.

Vorbereitung des Produkts

Gebrauchsfertig.

Chemisch-physikalische Eigenschaften bei 23°C

Aussehen	Klare, transparente Flüssigkeit
Farbe	Transparent bis leicht strohgelb

Anweisungen für die Anwendung

Die laut technischem Datenblatt des Produkts erforderliche Menge hinzufügen: Solid 2k unter ständigem Rühren beimengen und eine Minute lang kraftvoll rühren.

Katalyse

Die Zugabe des Härters Solid2k zum Produkt löst eine chemische Reaktion aus. Nach erfolgter Zugabe beträgt die Topfzeit für die Anwendung im Normalfall höchstens 4 (im Sommer 3) Stunden. Vor der Verarbeitung das spezifische technische Datenblatt des Produkts einsehen.

Reinigung der Arbeitsgeräte

Die Arbeitsgeräte immer sofort nach ihrer Verwendung reinigen. Das Produkt Solid2k kann, solange es noch nicht ausgehärtet ist, problemlos mit einem Lösungsmittel wie etwa Aceton entfernt werden.

Aufbewahrung

Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit. Übermäßig lange Luftexposition vermeiden, indem darauf geachtet wird, das Gebinde nach der Verwendung unverzüglich wieder zu schließen.

Entsorgung

Das überbleibende und nicht verwendbare Material ist als Sondermüll zu entsorgen und darf keinesfalls in das Kanalsystem gelangen.

Maßnahmen für die persönliche Sicherheit

Jeglichen Hautkontakt durch Schutzhandschuhe aus Latex, Gummi oder Polyethylen vermeiden. Während der Verwendung werden geringe Lösungsmittelmengen in die Luft abgeben. Es empfiehlt sich im Allgemeinen, den Raum während der Verwendung ausreichend zu lüften.

Gebindegröße

0,5 l Flaschen

Lagerfähigkeit

Das Produkt bewahrt seine Eigenschaften für eine Dauer von 18 Monaten, wenn es im hermetisch verschlossenen Originalbehälter bei 23 °C aufbewahrt wird. Feuchte Orte und Temperaturen über 35 °C sind unbedingt zu vermeiden.

Recycling der Gebinde

Das Kunststoffgebinde muss dem Recycling zugeführt werden, indem es in eine entsprechende Sammeltonne bzw. einen Sammelbehälter geworfen oder kostenlos an einer Sammelstelle abgegeben wird (abhängig vom Sammel- und Verwertungssystem der jeweiligen Gemeinde). Sicherstellen, dass der Behälter leer und trocken ist und möglichst geringe Produktrückstände enthält.

Wichtige Hinweise

Die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Wissen und unseren Erfahrungen und können aufgrund der Verschiedenheit der im Handel erhältlichen Materialien und weil die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, keinesfalls als Garantie herangezogen werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Verwenders, sicherzustellen, dass das Produkt seinen persönlichen Anforderungen in Bezug auf die Verarbeitungsmittel, die verwendeten Trägermaterialien und die Umgebungsbedingungen für den Auftrag und die Trocknung gerecht wird. Trotzdem garantiert Renner Italia S.p.A. die Beständigkeit der Qualität des Produkts. Darüber hinaus behält sich Renner Italia S.p.A. das Recht vor, das vorliegende Datenblatt entsprechend den eigenen Erfordernissen zu ändern und zu aktualisieren. Wir bitten unsere Kunden sicherzustellen, im Besitz der neuesten Version des Datenblattes zu sein.

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS IMMER DIE SICHERHEITSDATENBLÄTTER EINSEHEN.

