

**Produktbezeichnung: SOLIDWAXCLASSIC XD 4060****Beschreibung**

SolidWax ist ein Pflegewachs für Holzoberflächen, die mit Produkten auf Wasserbasis der Linie Solid lackiert sind.

**Ausführungen**

XD 4060 SolidWaxClassic mit Politureffekt

**Anwendungsbereiche**

SolidWaxClassic eignet sich für die (regelmäßige) Pflege von Parkettböden, die mit glänzenden oder seidenglänzenden Lacken auf Wasserbasis der Produktlinie Solid behandelt wurden.

**Besondere Eigenschaften**

Äußerst lösungsmittelarm und aufgrund der Formulierung auf der Basis von Wachsen in wässriger Emulsion frei von Stoffen, die für die Gesundheit des Verwenders oder die Umwelt schädlich sein könnten. Verleiht dem Fußboden Tönung und Farbe und verzögert die Abnutzung.

**Auftragsverfahren**

Lappen, Bodentuch

**Chemisch-physikalische Eigenschaften bei 23°C**

Aussehen	Gelbliche Flüssigkeit
pH	8 +/- 1

**Anweisungen für die Anwendung**

Für die regelmäßige, tägliche Behandlung.

Den Fußboden entsprechend dem technischen Datenblatt mit SolidClean reinigen. Der Fußboden muss gut trocknen. Dann erst darf das Wachs aufgetragen werden. SolidWax im Verhältnis 1 : 5 mit Leitungswasser verdünnen und mit einem weichen Tuch auftragen, das mit dem Produkt getränkt und dann ausgewrungen wird. Trocknen lassen. Weder Nachwischen noch Nachpolieren erforderlich. Nach dem Trocknen kann der Fußboden sofort betreten werden.

Für die spezielle Behandlung von verschleißbedingt matten Oberflächen.

Wie oben beschrieben vorgehen. SolidWax im Verhältnis von 1 : 1 mit Wasser verdünnen und mit einem Bodentuch oder einem weichen Tuch auftragen, das mit dem Produkt getränkt und dann ausgewrungen wird. Dabei auf die gleichmäßige Verteilung der Lösung achten. Trocknen lassen. Weder Nachwischen noch Nachpolieren erforderlich. Nach dem Trocknen mindestens noch eine Stunde warten, bevor der Fußboden betreten wird.

**Gebindegröße**

5 l Behälter

**Lagerfähigkeit**

Das Produkt bewahrt seine Eigenschaften für eine Dauer von 18 Monaten, wenn es im hermetisch verschlossenen Originalbehälter bei 23 °C aufbewahrt wird. Feuchte Orte und Temperaturen über 35 °C sind unbedingt zu vermeiden.

**Recycling der Gebinde**

Das Kunststoffgebilde muss dem Recycling zugeführt werden, indem es in eine entsprechende Sammeltonne bzw. einen Sammelbehälter geworfen oder kostenlos an einer Sammelstelle abgegeben wird (abhängig vom Sammel- und Verwertungssystem der jeweiligen Gemeinde). Sicherstellen, dass der Behälter leer und trocken ist und möglichst geringe Produktrückstände enthält.

## Wichtige Hinweise

Die im vorliegenden technischen Datenblatt enthaltenen Informationen entsprechen unserem aktuellen Wissen und unseren Erfahrungen und können aufgrund der Verschiedenheit der im Handel erhältlichen Materialien und weil die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, keinesfalls als Garantie herangezogen werden. Es liegt im Verantwortungsbereich des Verwenders, sicherzustellen, dass das Produkt seinen persönlichen Anforderungen in Bezug auf die Verarbeitungsmittel, die verwendeten Trägermaterialien und die Umgebungsbedingungen für den Auftrag und die Trocknung gerecht wird. Trotzdem garantiert Renner Italia S.p.A. die Beständigkeit der Qualität des Produkts. Darüber hinaus behält sich Renner Italia S.p.A. das Recht vor, das vorliegende Datenblatt entsprechend den eigenen Erfordernissen zu ändern und zu aktualisieren. Wir bitten unsere Kunden sicherzustellen, im Besitz der neuesten Version des Datenblattes zu sein.

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS IMMER DIE SICHERHEITSDATENBLÄTTER EINSEHEN.

