

Produktbezeichnung: **SOLIDWAXMAT****XD 4070**

Beschreibung

SolidWaxMat ist ein Pflegewachs für Holzoberflächen, die mit Produkten für matte Parkettböden lackiert sind.

Ausführungen

XD 4070 SolidWaxMat mit Matteeffekt.

Anwendungsbereiche

SolidWaxMat eignet sich für die regelmäßige Pflege von Parkettböden, die mit matten, ölhaltigen oder nicht glänzenden Wasserbeschichtungen der Produktlinie Solid (SolidZero, SolidNature und SolidOil) und mit Ölbehandlung oder mit einer Behandlung unter 20 Gloss behandelt werden.

Besondere Eigenschaften

Auf der Basis von ölhaltigen Harzen und Wachsen in wässriger Emulsion formuliert. Mit verringertem Gehalt an Lösemitteln und frei von Stoffen, die für die Gesundheit des Verwenders oder die Umwelt schädlich sein könnten. Das Produkt verleiht dem Fußboden Ton und Farbe und verzögert die Abnutzung.

Auftragsverfahren

Walze mit sehr geringer Florhöhe, Lappen, Wischmopp.

Produktvorbereitung

Gebrauchsfertig; Anweisungen für die Anwendung lesen.

Zertifizierungen oder Eigenschaften des Trockensfilms im System: 3 Anstrich von Solid Oil

Entsprechung der Anforderungen für die Begehrbarkeit gemäß den folgenden Normen:

- Abriebfestigkeit UNI EN 15185 | Beständigkeit gegen Chemikalien UNI EN 13442 | Beständigkeit gegen Schmutz UNI 9300

Chemisch-physikalische Eigenschaften bei 23°C

| | | | |
|----------|-----------------------|----|---------|
| Aussehen | Weißliche Flüssigkeit | pH | 8 +/- 1 |
|----------|-----------------------|----|---------|

Anweisungen für die Anwendung

- *Für die regelmäßige tägliche Behandlung.* Den Fußboden entsprechend dem technischen Datenblatt mit SolidClean reinigen. Bevor man das Wachs aufträgt, muss der Fußboden trocken sein. SolidWaxMat im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen und mit einem weichen Tuch auftragen, das mit dem Produkt getränkt und dann ausgewrungen wird. Trocken lassen. Es ist nicht nötig, dass man abwascht oder nachpoliert. Nach dem Trocknen kann der Fußboden betreten werden.
- *Für die außergewöhnliche Behandlung von verschleißbedingt matten Oberflächen.* Wie oben beschrieben vorgehen. SolidWaxMat genauso anwenden und gleichmäßig mit einem Wischmopp oder einem weichen Tuch auftragen, das mit dem Produkt getränkt wird. Es ist nicht nötig, dass man nachwischt oder nachpoliert. Nach dem Trocknen mindestens eine Stunde warten, bevor der Fußboden betreten wird.

Gebinde

1 L Plastikflakon.

Lagerfähigkeit

Das Produkt bewahrt seine Eigenschaften für eine Dauer von 18 Monaten, wenn es im luftdicht verschlossenen Originalbehälter bei 23°C aufbewahrt wird. Feuchte Orte und Temperaturen über 35°C sind unbedingt zu vermeiden.

Recycling der Gebinde

Das Plastikgebilde muss der Wiederverwertung zugeführt werden, indem es in eine entsprechende Mülltonne bzw. einen Müllcontainer geworfen oder kostenlos einer Sammelstelle übergeben wird (abhängig von Abfallerfassungssysteme der jeweiligen Gemeinde). Davor muss man sicherstellen, dass der Behälter leer und trocken ist und den geringsten Produktrückstand enthält.

Wichtige Hinweise

Die Daten und Informationen in diesem technischen Blatt entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und können aufgrund der Vielfalt der auf dem Markt vorhandenen Materialien und der schwierigen Überwachung der Anwendungsbedingungen nicht als Garantie verwendet werden. Der Endbenutzer muss prüfen, ob das Produkt seinen eigenen Bedürfnissen in Bezug auf Applikationswerkzeuge, Träger und Umgebungsbedingungen für die Anwendung und Trocknung entspricht. In jedem Fall garantiert Renner Italia S.p.A. die konstante Qualität seiner Produkte. Renner Italia S.p.A. behält sich das Recht vor, dieses technische Datenblatt entsprechend den eigenen Bedürfnissen zu ändern und zu aktualisieren. Die Kunden müssen sich vergewissern, dass sie über die aktualisierte Version dieses Blattes verfügen.

VOR DER VERWENDUNG DES PRODUKTS IMMER DIE SICHERHEITSDATENBLÄTTER EINSEHEN.

