

## XD2000 | SOLIDECK

### Descripción

SoliDeck es un aceite al agua para terrazas con tarimas hidrorrepelente y resistente al tráfico.

### Campos de aplicación

Formulado a base de aceites emulsionados y resinas al agua, este producto hidrorrepelente asegura una buena resistencia a la transitabilidad y rapidez de renovación. Sus filtros UV otorgan a la madera una buena resistencia a los agentes al exterior.

### Método de aplicación

Rodillo de pelo corto, brocha con fibras sintéticas o cerdas mixtas.

### Preparación del producto

Listo para el uso. Si es necesario, diluir hasta el 5% con agua.

### Certificaciones o propiedades del film seco en ciclo: 2 manos SoliDeck

- Cumple el requisito impuesto por el D.M. del 14 de junio de 1989 n. 236 Art. 82.
- Certificado CATAS de valoración del coeficiente de rozamiento en pavimentos con MÉTODO B.C.R.A.

### Características químico-físicas a 23°C

Aspecto	Líquido lechoso
Color	Anaranjado
Opacidad [brillo]	20 ± 3
Peso específico [g/ml]	1,01 ± 0,03
Naturaleza química	Acrílica híbrida
Viscosidad [s]	(23°C; copa DIN orificio 6) 21 ± 3

### Características de aplicación

Número recomendado de manos	2
Cantidad recomendada por mano [g/m <sup>2</sup> ]	Mín. 60; máx. 80
Lijabilidad de la primera mano [h]	Mín. 4
Intervalo entre manos [h]	De 4 a 24
Rendimiento [m <sup>2</sup> /L]	12-20
Temperatura de aplicación [°C]	De +15 a +35
Transitabilidad ligera [h]	De 24 a 48
Practicabilidad [días]	2

### Preparación del sustrato

Limpiar a fondo la superficie de madera. Estucar las juntas con SolidFiller mezclado con el polvo de lijado del suelo. Una vez seco, lijar la superficie (se recomienda utilizar papel de lija de 120 a 150) para eliminar los restos de grasa, cera o cola. Limpiar el suelo con un aspirador antes de barnizar. En caso de aplicación sobre materiales ya teñidos, deben utilizarse colorantes insolubles en agua para evitar el sangrado del colorante en el fondo.

### Instrucciones de aplicación

Mezclar bien para homogeneizar el sedimento que se puede haber depositado sobre el fondo. Aplicar una mano de producto y dejar secar entre 4 y 24 horas antes de aplicar la segunda mano. No requiere lijado intermedio. La superficie tratada se puede pisar con precaución tras 24-48 horas y alcanza su secado óptimo en una semana.

### Ciclo recomendado

Aplicar 2 manos de SoliDeck.

### Condiciones de aplicación

- *Temperatura ambiental.* Aplicar a una temperatura entre 15°C y 35°C.
- *Humedad ambiental.* Aplicar con una humedad ambiental comprendida entre 40 y 80%.
- *Humedad del sustrato.* Contenido mínimo admitido = 10%, medido con higrómetro.

### Suelos de madera ya existentes

Lijar la superficie para eliminar la capa superficial barnizada o pulida y aspirar a fondo el polvo.

### Limpieza de terrazas con tarimas precabadas ya tratadas con SoliDeck

Si la superficie está alterada, tamponar ligeramente con un paño limpio o con guata humedecidos con SolidClean. Probar siempre sobre un listón no encolado cualquier otro tipo de limpiador antes de utilizarlo para comprobar su compatibilidad con la superficie y evitar alteraciones permanentes.



### **Limpieza de las herramientas**

Limpia las herramientas nada más terminar de utilizarlas. Antes de que el producto se seque sobre el rodillo o la brocha, el producto se puede eliminar con agua.

### **Eliminación**

El material sobrante e inutilizable así como el agua de lavado de las herramientas se deben recoger y eliminar como desecho especial. No se deben eliminar por ningún motivo a través de la red de alcantarillado.

### **Medidas de seguridad personal**

Evitar el contacto con la piel utilizando guantes de látex, goma o polietileno. Durante el uso se liberan cantidades mínimas de disolvente en el aire. Se recomienda ventilar el local durante el uso.

### **Envase**

5 L.

### **Almacenamiento**

El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23°C. Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35°C.

### **Reciclaje del envase**

El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío, seco y que contenga el menor residuo de producto posible.

**ADVERTENCIAS:** Los datos y la información contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto corresponda a sus necesidades en función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia S.p.A. garantiza la calidad constante del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente comprobar que dispone de la última versión publicada. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.

