

XD4070 | SOLIDWAXMAT**Descripción**

SolidWaxMat es una cera para el mantenimiento de superficies de madera, barnizadas con productos para parquet mates.

Campos de aplicación

SolidWaxMat está indicada para el mantenimiento constante del parquet tratado con barnices a base de agua mates, aceitosos o cero brillo Solid (SolidZero, SolidNature y SolidOii).

Características principales

Formulado a base de resinas aceitosas y ceras en emulsión acuosa, tiene muy bajo contenido de disolvente y es libre de sustancias que son problemáticas para la salud del usuario y para el medioambiente. Restaura el tono y el color en el suelo retrasando el deterioro.

Método de aplicación

Rodillo de pelo muy corto, trapo, fregona.

Preparación del producto

Listo para el uso; leer atentamente las instrucciones.

Características químico-físicas a 23°C

Aspecto	Líquido blanquecino
pH	8 ±1

Instrucciones de aplicación

- *Para un tratamiento diario.* Limpie el suelo con SolidClean según su ficha técnica. Antes de aplicar la cera, dejar secar el suelo. Diluya SolidWaxMat en una proporción de 1:1 con agua y aplique con un trapo suave empapado de producto y luego estrujado. Deje secar. No se requiere enjuague o lustre. El suelo se puede pisotear cuando esté seco.
- *Para el tratamiento extraordinario de superficies enmarañadas por el desgaste.* Proceda como descrito arriba. Use SolidWaxMat sin dilución y aplíquelo con un trapo suave empapado en un producto. Deje secar. No se requiere enjuague o lustre. Espere por lo menos una hora el secado antes de caminar sobre el suelo.

Envase

1 L.

Almacenamiento

El producto mantiene sus características durante 18 meses si se conserva en los envases originales, cerrados herméticamente, a 23°C. Evitar los lugares húmedos y las temperaturas superiores a 35°C.

Reciclaje del envase

El envase de plástico se debe eliminar de manera separada en los contenedores o entregar en los puntos de recogida separada para su reciclaje (según el sistema de recogida del ayuntamiento). Comprobar que el envase esté vacío, seco y que contenga el menor residuo de producto posible.

ADVERTENCIAS: Los datos y la información contenidos en esta ficha técnica corresponden a nuestros conocimientos y a nuestra experiencia actuales y no pueden ser utilizados como garantía debido a las diferencias entre los materiales existentes en el mercado y a nuestra imposibilidad de controlar las condiciones de aplicación. Es responsabilidad del usuario asegurarse de que el producto corresponda a sus necesidades en función de las herramientas de aplicación, los soportes utilizados y las condiciones ambientales de aplicación y de secado. En cualquier caso, Renner Italia S.p.A. garantiza la calidad constante del producto. Asimismo, Renner Italia S.p.A. se reserva el derecho a modificar y actualizar esta ficha en función de sus propias exigencias. Se ruega al cliente comprobar que dispone de la última versión publicada. ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO CONSULTAR SIEMPRE LAS FICHAS DE SEGURIDAD.

